



LABTECH®

Zkušební laborato Brno  
Polní 340/23, 639 00 Brno

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 6733/2025



Strana: 1  
Stran celkem: 2

**Zákazník:** Brn nské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a  
603 00 Brno

**Analyzovaný materiál:** bioplyn  
**Datum a čas p íjmu:** 10.6.2025 11:00  
**Datum analýzy:** 10.6.2025 - 17.6.2025  
**Datum odb ru:** 10.6.2025  
**Odb r provedl:** Labtech Brno [redacted]  
**íslo prot. o odb ru:** B301  
**SOP vzorkování:** SAM 12: SN 015113, SN 385520:1965  
**Seznam p íloh:** protokol o odb ru . B301

. vzorku Ozna ení vzorku  
10553 OV Mod ice, vyhívací nádrž 2

Parametr	jednotka	.vzorku: 10553	NM	Identifikace zkušební metody SOP	Akr
Teplota plynu	°C	24,3		ECH 16: SN ISO 8573-3,Návod firmy.Greisinger	A
Vlhkost plynu	g/m <sup>3</sup>	22,7	10%	ECH 16: SN ISO 8573-3,Návod firmy.Greisinger	A
Relativní vlhkost	% RH	100	10%	ECH 16: SN ISO 8573-3,Návod firmy.Greisinger	A
Metan	obj.%	58,9	5%	GC 12: SN EN ISO 6976:2006, SN EN 27941, SN EN ISO 6974-3, SN EN ISO 6974-4	(2) A
Kyslík	obj.%	0,09	10%	GC 12: SN EN ISO 6976:2006, SN EN 27941, SN EN ISO 6974-3, SN EN ISO 6974-4	(2) A
Vodík	obj.%	<0,2		GC 12: SN EN ISO 6976:2006, SN EN 27941, SN EN ISO 6974-3, SN EN ISO 6974-4	(2) A
Dusík	obj.%	0,372	5%	GC 12: SN EN ISO 6976:2006, SN EN 27941, SN EN ISO 6974-3, SN EN ISO 6974-4	(2) A
Oxid uhli ítý	obj.%	37,7	5%	GC 12: SN EN ISO 6976:2006, SN EN 27941, SN EN ISO 6974-3, SN EN ISO 6974-4	(2) A
Oxid uhelnatý	obj.%	<0,003		GC 12: SN EN ISO 6976:2006, SN EN 27941, SN EN ISO 6974-3, SN EN ISO 6974-4	(2) A
Spalné teplo (0°C)	MJ/m <sup>3</sup>	23,566	0,1%	GC 12: SN EN ISO 6976:2006, SN EN 27941, SN EN ISO 6974-3, SN EN ISO 6974-4	(2) A
Spalné teplo (15°C)	MJ/m <sup>3</sup>	22,352	0,1%	GC 12: SN EN ISO 6976:2006, SN EN 27941, SN EN ISO 6974-3, SN EN ISO 6974-4	(2) A
Sulfan	mg/m <sup>3</sup>	88,3	25%	SPE 37: SN 385574:1993, SN 834712-4	(2) A

Poznámka:

Místo odb ru je definováno v protokolu o odb ru vzorku.

Na míst p í odb ru vzorku byly stanoveny parametry: Relativní vlhkost, Teplota plynu, Vlhkost plynu  
T - 4, F - 29

íslice u ozna ení zkušební metody ozna uje pracovišt LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkušební laborato Brno,  
Polní 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkušební laborato Paskov, Rudé Armády 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienická laborato Klatovy,  
Koldinova 14, 339 01 Klatovy, 5 - Laborato ÚNS Kutná Hora, Vít zná 422, 284 03 Kutná Hora.

Nejistota m ení (NM) je definována jako rozší ená nejistota m ení na hladin významnosti 95 % s koeficientem rozší ení k=2 a nezahrnuje  
nejistotu odb ru. Nejistota je vyjád ena v souladu s ILAC G-17. K hodnotám výsledk pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota  
nevztahuje

Nejistota odb ru (vzorkování) je uvedena v protokolu o odb ru.

Informace "Akr" rozlišuje standardní opera ní postupy (SOP) v rozsahu akreditace (A), postupy mimo rozsah akreditace jsou ozna eny (N).

Zkoušky v rozsahu akreditace provedené v jiné laborato í jako subdodávky jsou ozna eny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených p edm t uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, nap . správního charakteru a státního odborného dozoru.

**LABTECH s.r.o., Zkušební laborato , Polní 340/23, 639 00 Brno**  
**Zkušební laborato . 1147 akreditovaná IA dle SN EN ISO/IEC 17025:2018**



**LABTECH®**

**Zkušební laborato Brno**  
**Polní 340/23, 639 00 Brno**


**PROTOKOL O ZKOUŠCE . 6733/2025**



Strana: 2  
Stran celkem: 2

Tento protokol m že být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laborato e.

Protokol vystaven:  
24.6.2025



---

*konec protokolu*